

297352Q



Телескопическая
алюминиевая ручка с
подачей воды и с
быстроразъемным
соединением (Q)
2780 мм



Профессиональная раздвижная ручка с подачей воды (1600–2840 мм) с кожухом для удобства захвата с быстро отсоединяющимся переходником.

Максимальное давление воды – 6 бар.

Technical Data

Продукт	297352Q
Материал	Алюминий Полипропилен Хромированная латунь
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да**
Номер SCIP	e49c50b5-7653-429c-b8f3-803d37b5fefc
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
Кол-во в коробке	5 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	500 Pcs.
Количество слоев на паллете	25 шт
Длина коробки	1650 mm
Ширина коробки	140 mm
Высота коробки	85 mm
Диаметр продукта	31 мм
Длина	1600 мм
Ширина	31 мм
Высота	31 мм
Максимальная длина	2780 мм
Вес, нетто	1,02 кг
Вес коробки	0,082 kg
Tare total	0,082 kg
Вес, брутто	1,1 кг
Куб.м.	0,001538 M3
Максимальное давление бар	6 Bar
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	50 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	4 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	11 pH
GTIN-13 номер	5705022973022
GTIN-14 номер	15705022973029
Код ТНВЭД	76082020
Страна происхождения	Denmark

** Продукция содержит свинец концентрацией более 0,1% в весовом соотношении. Технический регламент ЕС 1907/2006 относит свинец к потенциально особо опасным веществам. Товар зарегистрирован в базе ЕС SCIP. Номер SCIP указан выше.